

Serie | 6 Aspirator

DIA098E50, Nerđajući čelik
 Ostrvski aspirator, 90 cm
 Glass design



Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

- **Kapacitet odvođenja vazduha:** sa do 790 m³/h brzo obezbeđuje optimalnu klimu u kuhinji.
- **LED osvetljenje:** za odlično osvetljenje ploče za kuvanje kod izuzetno niske potrošnje energije.
- **Intenzivni stepen sa funkcijom postavljanja u početni položaj:** po 6M automatski preklapa na normalan rad.
- **Izuzetno tih:** vrlo efikasan kod samo 58 dB.

Tehnički podaci

Boja kamina :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati :	CE, VDE
Dužina priključnog kabla (cm) :	130
Visina kamina (mm) :	699-879/699-999
Visina aparata bez kamina (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	32,0
Upravljanje :	elektroničan
Broj stepeni brzina :	3-stage + 2 intensive
Max snaga odvođenja vazduha (m3/h) :	430
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha (m3/h) :	360
Max snaga recirkulacije vazduha (m3/h) :	290
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha (m ³ /h) :	790
Broj lampi (komad) :	4
Buka (dB) :	58
Prečnik cevi (mm) :	150 / 120
Materijal filtera za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002775432
Priključna vrednost (W) :	172
Zaštita (A) :	10
Voltaža (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način montaže :	Island



Posebni dodatni pribor

- DHZ5365 : Komplet za recirkulaciju vazduha
 DSZ6220 : CleanAir set za recirkulaciju

Serie | 6 Aspirator

DIA098E50, Nerđajući čelik

Ostrvski aspirator, 90 cm

Glass design

Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

Tip:

- Ostrvski aspirator
- Prozirno staklo
- Unutrašnji okvir

Protok:

- EcoSilence Drive
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 430 m³/h; na intenzivnom stepenu 790 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A⁺
- Godišnja potrošnja energije: 36.4 kWh/god*
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A^{*}
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A^{*}
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B^{*}
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 58 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 72 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 47/58 dB*

Dizajn:

- Jačina osvetljenosti: 1120 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Boja svetla: toplo bela
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 3 W LED osvetljenje
- Komfort:
- Elektronsko upravljanje
- Klasični tasteri
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)

Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- Priključna snaga: 172 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 744-924 x 900 x 680 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha sa CleanAir modulom (VxŠxG): 819-1051 x 900 x 680 mm

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

Serie | 6 Aspirator

DIA098E50, Nerđajući čelik Ostrvski aspirator, 90 cm Glass design

