

## TESLA TT34EX81-1232IAW



### FUNKCIJE

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo, 3D protok zraka), Horizontalno-vodoravno usmeravanje vazduha, Turbo način rada, zaštita od hladnog vazduha, I Feel, grejanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15°C, prijatno hlađenje, odvlaživanje vazduha, automatski način rada, pametan protok vazduha, brzo hlađenje i brzo zagrevanje, inteligentno odmrzavanje, taster za hitne slučajeve, spoljna jedinica otporna na rđu, detekcija curenja gasa, automatsko ponovno pokretanje, samodijagnoza, pamćenje pozicije otvora za vazduh, dvostrana drenaža, perivi filter stanje mirovanja, ECO funkcija, tajmer, WIFI

<b>Kapacitet</b>		12000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1130	922
<b>Ulazna struja</b>	A	5.80	4.70
<b>SEER-SCOP/ Energetski razred</b>	W/W	6,1/ A++	4,0/A+
<b>Radni opseg</b>	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kwh	195	840
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1.2	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX4/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1720	
<b>Maksimalna struja</b>	A	10	
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D32UEZ	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	Model	1170030067G
		Ulazna snaga	W 20W output
		Kapacitet	uF 2
		Brzina RPM	r/min ≤1320
	<b>Ventilator</b>	Dimenzije	mm φ92×578
	<b>Protok vazduha</b>	m³/h	550
	<b>Nivo buke dB</b>	dB(A)	22/25/33/37/40
	<b>Neto dimenzije</b>	mm	777×197×250
	<b>Bruto dimenzije</b>	mm	850×320×263
	<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	8/9,8
<b>Spoljašnja jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	Model	1170040162AB
		Ulazna snaga	W 33W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1000
	<b>Ventilator</b>	Dimenzije	mm φ384×134
	<b>Nivo buke dB</b>	dB(A)	29/33/39/46/50
	<b>Neto dimenzije</b>	mm	777×290×495
	<b>Bruto dimenzije</b>	mm	822×335×530
	<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	23,3/25,2
	<b>Tip gasa / količina</b>	g	R32/550g/675
<b>Maksimalni pritisak</b>	Mpa	3.7/1.2	
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	6.35/9.52
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10