

# WT8C60M



### KARAKTERISTIKE

Nominalni napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50 Hz
Kapacitet sušenja	kg	8 kg
Snaga	W	2700 W
Jačina struje	A	12 A
Snaga motora	W	120 W
Vrsta displeja		LED
Boja displeja		Crvena
Vrsta sušenja		Kondenzaciono
Kontrola sušenja		Elektronsko
Unutrašnje osvetljenje		Ne
Vrsta utikača		Schuko (šuko)
Dužina napojnog kabla	m	1,5 m
Providna vrata		Da
Reverzibilno okretanje bubnja		Da
Zvučni podsetnik		Da
Opcije odvodnih cevi		Ne
Greška proveri displej (indikator)		Da
Dečija bezbednost		Da
Sigurnosni termostatski grejač		Da

### OCENA SNAGE

Klasa energetske efikasnosti		B
Klasa efikasnost kondenzacije		B
Godišnja potrošnja struje (AEC)	kW-h/godišnje	561 kW-h/godišnje
Potrošnja struje (Pun kapacitet) (Edry)	kW-h/po ciklusu	4,74 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Polu kapacitet) (Edry1/2)	kW-h/po ciklusu	2,56 kW-h/po ciklusu
Izmereno trajanje programa za standardni program za pamuk (Tt)	min	112 min
Vreme trajanja programa pri punom kapacitetu (Tdry)	min	140 min
Trajanje programa pri polu kapacitetu (Tdry1/2)	min	90 min
Efikasnost kondenzacije pri punom kapacitetu (Cdry)		80,1%
Efikasnost kondenzacije pri polu kapacitetu (Cdry1/2)		80,1%
Nivo buke	dB	69 dB



### WT8C60M

#### PROGRAMI I PERFORMANSE

Broj programa		16
Kružni selektor	Pamuk- Peglanje	Da
	Pamuk - Standardno	Da
	Pamuk - Ekstra	Da
	Osetljivo	Da
	Hladno	Da
	Sintetika - Ekstra	Da
	Sintetika - Standardno	Da
	Osvežavanje	Da
	Nega za bebe	Da
	Specijalno - Sport	Da
	Specijalno - Miks	Da
	Specijalno - Farmerke	Da
	Brzo 45	Da
	Toplo 60	Da
Toplo 30	Da	
Funkcije na dugme	Automatsko	Da
	Upaljeno/Ugašeno	Da
	Počni / Pauza	Da
	Odloženo	3-6-9-12 h
	Protiv gužvanja	Da
	Dečija bezbednost	Da

#### SPECIFIKACIJE

Zapremina bubnja	L	109,0 L
Materijal bubnja		Galvanizovan
Ugao otvaranja vrata		180
Otvor	mm	375 mm
Spoljni prečnik vrata	mm	480 mm
Neto dimenzije (Š×D×V)	mm	595×615×845
Bruto dimenzije (Š×D×V)	mm	660×680×880
Neto težina	kg	41 kg
Bruto težina	kg	44 kg