

WT8C91M



KARAKTERISTIKE

Nominalni napon	220~240 V
Frekvencija	50 Hz
Kapacitet sušenja	8 KG
Snaga	2700 W
Jačina struje	12 A
Potrošnja u režimu pripravnosti (P1)	0,80 W
Potrošnja u isključenom stanju (P0)	0,28 W
Snaga motora	120 W
Vrsta displeja	LED
Boja displeja	Crvena
Vrsta sušenja	Kondenzacijska
Kontrola sušenja	Elektronsko
Osvetljenje bubnja	Da
Vrsta utikača	Schuko (šuko)
Dužina napojnog kabela	1,5 m
Providna vrata	Da
Reverzibilno okretanje bubnja	Opcija
Zvučni podsetnik	Da
Opcije odvodnih cevi	Ne
Greška proveri displej (indikator)	Da
Dečija bezbednost	Da
Sigurnosni termostatski grejač	Da

OCENA SNAGE

Klasa energetske efikasnosti	B
Klasa efikasnost kondenzacije	B
Godišnja potrošnja struje (AEC)	561 kW-h/godišnje
Potrošnja struje (Pun kapacitet) (Edry)	4,72 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Polu kapacitet) (Edry1/2)	2,55 kW-h/po ciklusu
Izmereno trajanje programa za standardni program za pamuk (Tt)	111 min
Vreme trajanja programa pri punom kapacitetu (Tdry)	134 min
Trajanje programa pri polu kapacitetu (Tdry1/2)	70 min
Efikasnost kondenzacije pri punom kapacitetu (Cdry)	88,2%
Efikasnost kondenzacije pri polu kapacitetu (Cdry1/2)	84,6%
Nivo buke	69 dB

WT8C91M

PROGRAMI I PERFORMANSE

Broj programa		16
Kružni selektor	Pamuk - Peglanje	Da
	Pamuk - Standardno	Da
	Pamuk - Ekstra	Da
	Brzo sušenje	Da
	Hladno	Da
	Toplo	Da
	Sintetika - Ekstra	Da
	Sintetika - Standardno	Da
	Sintetika - Mix	Da
	Osvežavanje	Da
	Nega za bebe	Da
	Specijalno - Košulje	Da
	Specijalno - Sport	Da
	Specijalno - Posteljina	Da
	Specijalno - Farmerke	Da
	Moj ciklus	Da
Funkcije na dugme	Intenzitet	Da
	Brzo sušenje	Da
	Signal	Da
	Upaljeno/Ugašeno	Da
	Počni / Pauza	Da
	Odloženo	0-24 h
	Protiv gužvanja	Da
	Dečija bezbednost	Da
Vremensko podešavanje	Da	

SPECIFIKACIJE

Zapremina bubnja	109,0 L
Materijal bubnja	Galvanizovan
Ugao otvaranja vrata	180
Otvor	375 mm
Spoljni prečnik vrata	480 mm
Neto dimenzije (Š×D×V)	595×615×845 mm
Dimenzije sa zatvorenim vratima	595×640×850mm
Dimenzije sa otvorenim vratima (90°)	595×1095×850mm
Neto težina	41 KG
Boja	Bela