

**Seriya 6, Plafonski aspirator, 90 cm,
Nerđajući čelik
DRC97AQ50**



Posebni dodatni pribor

DIZ0JC2D0 : Long Life spoljni set rec. vazduha beli
DIZ0JC5D0 : LongLife spoljni set za rec.vazduha inox
DIZ1JC5C6 : CleanAirPlus spoljni set za recirk. Inox
DZZ1XX1B6 : CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

**Ugradna ventilacija na plafonu: rešenje koje
štedi prostor za savršenu ugradnju direktno
u plafon u otvorenom tipu kuhinje.**

- **Izuzetno tih:** maksimalan učinak odvođenja vazduha uz minimalnu buku.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Upravljanje aspiratorom pomoću ploče za kuvanje:** praktično upravljanje funkcijama aspiratora putem ploče za kuvanje.
- **Home Connect:** aspiratori sa funkcijom pametnog povezivanja, uključujući glasovnu kontrolu za jednostavniji svakodnevni život.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.

Tehnički podaci

Tipologija : Island/Ceilling
Certifikati : CE, VDE
Dužina priključnog kabla : 130 cm
Dimenzije niše : 299mm x 888.0mm x 487mm mm
en: Minimum distance above an electric hob : 650 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Neto težina : 19,4 kg
Upravljanje : elektroničan
Broj stepeni brzina : 3-stage + 2 intensive
Max snaga odvođenja vazduha : 459 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivne recirkulacije vazduha : 565.0 m³/h
Max snaga recirkulacije vazduha : 422 m³/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha : 798 m³/h
Broj lampi (komad) : 4
Buka : 56 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi : 150 mm
Materijal filtera za masti : Washable stainless steel
EAN kod : 4242005103973
Priključna vrednost : 174 W
Voltaža : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Način montaže : Island



Seriya 6, Plafonski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DRC97AQ50

Ugradna ventilacija na plafonu: rešenje koje štedi prostor za savršenu ugradnju direktno u plafon u otvorenom tipu kuhinje.

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 34 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: E
- Buka min./maks. normalni nivo: 41/56 dB

Tip:

Dizajn:

Protok:

Okolina i bezbednost:

Komfor:

Dimenzije:

Tehničke informacije:

- Nerđajući čelik aspirator
- 90
- Nerđajući čelik
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Clean Air recirculating kit
- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- Kontrola aspiratora sa radne površine (sa podudarnim komandama na ploči za kuvanje)
- za povezane kućne aparate i rukovanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- Infracrveni daljinski upravljač
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- funkcija rada u intervalima dostupna putem aplikacije Home Connect
- funkcija tihog rada dostupna putem aplikacije Home Connect
- EcoSilenceDrive motor
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Okretni ventilator, mogućnost ugradnje izlaznog otvora na sve četiri strane
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 3 W LED osvetljenje
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- Jačina osvetljenosti: 659 lux
- Temperatura boje: 3500
- Obodno usisavanje vazduha
- Poklopac filtera od nerđajućeg čelika
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- unutrašnji ram koji se lako čisti
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 458 m³/h; na intenzivnom stepenu 798 m³/h (po standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 56 dB(A) re 1 pW [43 dB(A) re 20 µPa zv.

pritisak]; na intenzivnom stepenu: 68 dB(A) re 1 pW [43 dB(A)
re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

- Cev ø 150 mm
- Maksimalni protok vazduha: 798 m³/h
- Priključna snaga: 174 W
- Dužina električnog kabla 1.3
- Dimenzije: 900 x 500 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 299 x 888 x 487 mm

**u skladu s Uredbom EU br. 65/2014*

