

Model		Unutarnja	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
		Vanjska	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9550 (2730-10920)	11940 (3410-13650)	17064 (4770-18770)
	Nominal (Min-Max)	kW	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Energetska efikasnost	SEER/EER		8,8/4,3	8,5/4,00	6,6/3,4
Energetski razred			A+++	A+++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2,8	3,5	5
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0,65(0,2-1,2)	0,87(0,3-1,4)	1,47(0,5-2,0)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	111	144	265
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43°C(out)	-20-43°C(out)	-20-43°C(out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920 (2730-14330)	14330 (3410-17740)	19110 (5800-21160)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,7-6,2)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4,8/4,2	4,75/4,05	4,3/3,7
	SCOP (Warm/Cold)		5,1/-	5,1/-	5,1/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-
Pdesign kapacitet (-10°C)		kW	2,5	2,8	4,6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0,76(0,3-1,5)	1,04(0,5-1,6)	1,51(0,52-2,3)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	737	825	1498
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24°C(out)	-20-24°C(out)	-20-24°C(out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	964/316/386	964/316/386	964/316/386
Neto/bruto težina		kg	11,3/14	11,3/14	11,6/14,2
Protok zraka	Max	m³/h	730	800	880
Razina buke - zvučna snaga	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Odvlaživanje		10-3m³/h	1,2	1,6	2
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	902/375/607	902/375/607	940/390/697
Neto/bruto težina		kg	27,6/30,4	30/32,9	35,7/38,5
Protok zraka	Max	m³/h	2300	2400	3000
Razina buke - zvučna snaga	Hi	dB(A)	48	49	50
Radna struja	Max	A	6,8	7,2	10,7
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	630	780	1100
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6,35	6,35	6,35
	Plinski	mm	9,52	9,52	12,7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.					