

maxon

ECO

A++



Brinemo o kvaliteti zraka koji udišeš



Wi-Fi
kontrola



Tuya
smart app

maximum of life

FROST CLEAN Inovativna tehnologija koja smrzuje isparivač pomoću vlage iz zraka, te na taj način veže čestice nečistoće i otapanjem ih uklanja kroz odvod kondenzata.

Uništava bakterije s učinkovitošću od 99,9 % te na ispuhu osigurava čist zrak.



DC MOTOR

Osigurava pouzdan rad uređaja s većom uštedo energije i nižom razinom buke.



**INTELLIGENTAN
ISPUH ZRAKA**

Usmjerava strujanje zraka prema gore u modu hlađenja, te prema dolje u modu grijanja. Ispuhom zraka s dvije strane osigurava se još učinkovitije hlađenje/grijanje i bolja distribucija zraka bez osjećaja propuha.



PID KONTROLA

Maksimizira radnu frekvenciju kako bi u što kraćem roku postigao željenu temperaturu prostora, a nakon toga u realnom vremenu stalno prilagođava frekvenciju uređaja kako bi održavao željenu temperaturu u prostoriji.

maxon

ECO

A++

PODRUČJE RADA



OD -10°C
DO +43°C



OD -15°C
DO +24°C



SEER 6,1
SCOP 4,0



9 K

12 K

18 K



maximum of life

*model 3,2 / 3,4 kW

9 K
12 K
18 K



BLUE FIN
isparivač & kondenzator

245 mm



544 mm

700 mm

VEĆA UČINKOVITOST NA TERENU U VRIJEME VRHUNCA SEZONE



Nožica za lakši pristup

Jednostavni pristup i montiranje.



Širi prostor za cijevi

Ušteda vremena kod montaže.



Dvosmjerni odvod kondenzata

Mogućnost priključenja odvoda kondenzata sa lijeve i desne strane za veću fleksibilnost kod montaže.

		UNUTARNJA	MXI-09HE013i	MXI-12HE013i	MXI-18HE013i
		VANJSKA	MXO-09HE013i	MXO-12HE013i	MXO-18HE013i
HLADENJE	Kapacitet	kW	2,5(0,8-3,0)	3,2(0,8-3,5)	4,6(1,3-5,3)
	Snaga električnog priključka	W	830	1140	1500
	Potrošnja struje	A	4,5	4,5	6,7
	SEER		6,1(A++)	6,1(A++)	6,3(A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	2,8(0,8-3,3)	3,4(0,8-3,6)	4,6(1,3-5,3)
	Snaga električnog priključka	W	870	1210	1350
	Potrošnja struje	A	4,2	4,2	5,8
	SCOP		4,0(A+)	4,0(A+)	4,0(A+)
	Max. snaga električnog priključka	W	1200	1500	1750
	Max. strujna snaga	A	7,1	7,1	7,5
UNUTARNJA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	490	510	700
	Odvlaživanje	(L/h)	1,0	1,4	2
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38/34/30/24	39/35/31/24	44/40/35/28
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	772/325/263	772/325/263	928/353/273
	Neto/Gross težina	Kg	7,4/8,8	7,8/9,2	8,7/10,9
VANJSKA JEDINICA	Razina buke	dB(A)	50	50	54
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/607
	Neto/Gross težina	Kg	21,8/23,9	22,9/25,0	29,2/32,1
	Rashladno sredstvo	/	R32	R32	R32
	Punjenje	Kg	0,5	0,55	0,68
CJEVOVOD	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35	6,35
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12,7
	Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	20	20	20
	Max. visinska razlika	m	10	10	15
	Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-10-43	-10-43	-10-43
	Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15-24	-15-24	-15-24
	Razmak nogica	mm	440	440	510
	Međuveza	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
	Gdje je napajanje (Unutarnje /Vanjsko)	mm²	Unutarnje	Unutarnje	Vanjsko



ECO RADNA TVAR



WI-FI



NOĆNI RAD



ODVLAŽIVANJE



TURBO NAČIN RADA



DETEKCIJA NEDOSTATKA FREONA



MEMORIJA POLOŽAJA KLAPNE



BLUE FIN



AUTO RESTART



24H TIMER



DETEKCIJA PRIKAZA GREŠKE



SUPER TIHI RAD 20 DB



FROST CLEAN



DC MOTOR




INTELIGENTAN ISPUH ZRAKA



PID KONTROLA



LOW AMBIENT COOLING



-15° C GRIJANJE



JAK ISPUH