



Funkcije

I Feel / Slijedi me funkcija, Breeze away, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, tika za nuždu, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina Mono & multi kompatibilnost, grijanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, filter visoke razine osjetljivosti, dvostrana odvodnja, Stability Protection, 3D protok zraka, sterilizacija na 56 °C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, memoriranje položaja krilaca, automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Horizontal swing, dodatan Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboljšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi Fi, dodatan Health filter, ugrađen grijač ocjediivača

Kapacitet			12000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Režim rada			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	3520(1000~4600) 3860(1000~4900)
Ulazna snaga		W	1051(290~1510) 963(290~1720)
Ulazna struja		A	4.8(1.5~9.2) 4.0(1.5~10.0)
SEER/ Energetska klasa			8,5 A+++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/ 4,7/A++
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/ 5,9/A+++
Radni opseg		°C	15-52 -25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	145 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/ 745
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/ 831
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,5
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1720
Maksimalna struja		A	10
Kompresor	Model		KSN98D31UEZW31
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m³/h	680
	Nivo buke dB	dB(A)	54/50/47/44/39/35/29
	Neto dimenzije	mm	820×306×195
	Bruto dimenzije	mm	890×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	9/11
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	62
	Neto dimenzije	mm	810×549×305
	Bruto dimenzije	mm	835×575×328
	Neto / Bruto težina	Kg	24/26
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10