



24-pinski matri ni štampa za štedne knjižice predstavlja ekonomično rešenje i nudi pouzdanost, brzo štampanje i moderan dizajn.

PLQ-35 je matri ni štampa koji je pristupačan, izuzetno pouzdan i može se koristiti za rad sa štednim knjižicama. Ovaj proizvod može da oponaša prethodne emulacije, što smanjuje potrebu za dodatnom obukom.

PLQ-35 je idealan izbor kada vam je potrebno ekonomično rešenje koje se zameniti postojećom štampom za štedne knjižice. Uz 150% poboljšano prosečno vreme izmeću kvarova tokom 35.000 radnih sati i pouzdanu matričnu tehnologiju, možete se slobodno osloniti na ova štampa i jer obezbeđuju štampu visokog kvaliteta uz minimalne intervencije.

Pored toga, kada nemate mnogo vremena, PLQ-35 omogućava brzo štampanje do 540 znakova u sekundi (brzi draft, 10 cpi) koristi i matricu od 24 pina i 94 kolone. Takođe, sem originala možete istovremeno proizvesti do 6 kopija.

Performanse štampa i usklađenost su sa ekonomičnom noću. Traka je kompatibilna sa štampom iz celog asortimana Epson štampa i izuzetno je povoljno rešenje za štampanje. Smanjite troškove poslovanja i istovremeno pratite sve tekuće zahteve kada je reč o društveno odgovornom poslovanju i odlaganju otpada.

GLAVNE OSOBINE

- **Pristupačnost**
Ekonomična alternativa drugim štampama ima za štedne knjižice
- **Brz rad**
Štampa do 540 znakova u sekundi i do 6+1 primeraka
- **Pouzdanost**
Znatno poboljšano prosečno vreme izmeću kvarova tokom 35.000 radnih sati
- **Kompatibilni potrošni materijal**
Iste dugotrajne trake kompatibilne sa svim modelima
- **Dizajn**
Poboljšani, moderan dizajn

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

TEHNIKA	
Number of Pins	24 pins
Broj kolona	94 columns

PISANJE	
Brzina štampanja	HighSpeed-Draft: 480 cpi: 10 Znakova/s, Draft: 360 cpi: 10 Znakova/s, LQ: 120 cpi: 10 Znakova/s, Ultra Speed-Draft: 540 cpi: 10 Znakova/s
Šifrirane trake	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopije	6 plus jedan original
Tabele znakova	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Skupovi znakova	14
Printing Resolution - Maximum Quality	180 x 360 DPI

CONNECTIVITY	
Priklju ci	Bidirectional parallel, RS-232, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, IEEE 1284

SPECIFIKACIJE PAPIRA I SENZORI

Uvla enje papira	Pojedina ni list napred, Beskona ni papir napred, Izdavanje papira napred i nazad
Formati papira	Papir u listovima (jednoslojni i višeslojni), Beskona ni papir (jednoslojni i višeslojni)
Debljina papira Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Debljina papira Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

OP ENITO	
Potrošnja energije	61 W, 0,7 W (u modusu mirovanja)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije	384 x 280 x 203 mm (Širina x Dubina x Visina)
Težina	7,8 kg
Temperatura	Rad 5° C - 38° C
Prose no vreme izme u neuspaha	35.000 Hours
Vek trajanja glave za štampanje	400 Million Strokes/Wire
Pritisak buke	Rad: 55 dB (A)- u modusu mirovanja: 52 dB (A)
Vrsta slova	Bitmap slova EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap slova EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap slova EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap slova EPSON Orator (10 CPI), Bitmap slova EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap slova EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap slova EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcionalno), Bitmap slova EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proporcionalno), Bitmap slova EPSON Script (10 CPI), Bitmap slova EPSON Script C (proporcionalno), Podesiva slova EPSON Roman T, Podesiva slova EPSON Sans Serif H

OSTALE FUNKCIJE	
Emulacije	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Input Data Buffer	128 kB

OSTALI	
Garancija	12 Meseci Carry in Optional warranty extension available

INFORMACIJE O LOGISTICI

SKU	C11CJ11401
Šifrirane trake	8715946674636
Zemlja porekla	Indonesia

PLQ-35

OBIM ISPORUKE

- Strujni kabl
- Traka u boji
- Uputstvo za postavljanje
- Uputstvo za upotrebu (CD)

POTROŠNI MATERIJAL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for PLQ-20/22, 3-Pack (C13S015339) (C13S015339)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson SIDM Space Saving Kit for PLQ-20/22 series C12C802202